

1. Gläser
 2. Ausstattung für Gastronomie
 3. Werbemittel
 4. Leihgut für Veranstaltungen
-

5. Ausschank- und Kühlwagen

Partymaus



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Partymaus	Maße bei Transport (LxBxH): 2,85 x 1,38 x 1,46 m Maße aufgebaut (LxBxH): 2,85 inkl. Deichsel x 1,80 x 2,10 m	709

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Boje



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Boje	Maße bei Transport (LxBxH): 3,70 x 2,50 x 1,90 m Länge Schirm: 3,20 m Maße aufgebaut (LxØxH): 3,70 x 3,50 x 3,80 m	1706

Hinweis: Die Barre Boje wird immer inkl. Schirm ausgeliefert.

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Mühle



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Mühle	Maße bei Transport (LxBxH): 3,00 x 2,44 x 3,60 m Maße aufgebaut ohne Flügel (LxBxH): 4,30 x 3,80 x 3,60 m Maße aufgebaut mit Flügel (LxBxH): 4,30 x 3,80 x 4,20 m	707

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 2,5 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Pavillon I Fachwerk + Pavillon II grün



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Pavillon I, Fachwerk	Maße bei Transport (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 3,75 m Deichsellänge: 1,20 m Klappenbreite: 1,15 m Maße aufgebaut: (LxBxH) 6,15 x 5,60 x 3,75 m	739
Pavillon II, grün	Maße bei Transport (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 2,45 m Deichsellänge: 1,20 m Klappenbreite: 1,15 m Maße aufgebaut (LxBxH): 5,00 x 2,45 x 2,45 m	739

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Pavillon mit Kühlraum I



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Pavillon mit Kühlraum I	Maße bei Transport (LxBxH): 4,90 x 2,50 x 3,90 m Deichsellänge: 1,60 - 2,00 m / Klappenbreite: 2,00 m Maße aufgebaut (LxBxH): 6,90 x 6,50 x 3,90 m	4431

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 16A + N + PE (Erde). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 16 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Glasdach-Pavillon „Flair“



Artikel

Glasdach-Pavillon
„Flair“

Maße

Maße bei Transport: (LxBxH) 4,00 x 2,50 x 3,10 m
Maße aufgebaut (LxBxH): 5,45 x 6,90 x 3,10 m
Thekenumfang: 13m

Artikel-Nr.

1430

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Glasdach-Pavillon



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Glasdach-Pavillon	Maße bei Transport: (LxBxH) 5,00 x 2,50 x 3,50 m Deichsellänge: 0,92 - 2,00 m Maße aufgebaut (LxBxH): 6,60 x 6,50 x 3,50 m	1431

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Barre Lounge



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
	Maße bei Transport (LxBxH): 7,62 (inkl. Deichsel hochgedreht) x 2,56 x 3,76 m (Fahrzeug in Waage)	
Barre Lounge	Maße aufgebaut (LxBxH): 9,58 (inkl. Deichsel) x 7,00 x 3,76 m Heckklappe: 1,96 m Seitenklappe 2,22 m	3733

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 16A + N + PE (Schutzleiter). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 16 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Barre Treff



Artikel

Barre Treff

Maße

Maße bei Transport (LxBxH): 6,20 x 2,55 x 3,90 m
 Maße aufgebaut (LxBxH):
 10,30 x 12,40 x 5,10 m (ohne Zugvorrichtung)
 Thekenlänge: 9,25 m

Artikel-Nr.

733

Elektrische Anschlusswerte: Starkstromanschluss CEE 32A + N + PE (Erde). Die vorgeschalteten Sicherungen von 3x 32 Ampere sind ausreichend.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dies zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.

Kühlwagen



Artikel	Maße	Artikel-Nr.
Kühlwagen klein	Länge: 5,40 - 7,30 m / Breite: 2,50 m / Höhe: 2,60 - 2,90 m verschiedene Ausführungen Nutzlast: mind. 1.860 kg ; max. 2.340 kg	1743
Kühlwagen groß (ohne Abbildung)	verschiedene Ausführungen Nutzlast: mind. 6.500 kg; max. 12.000 kg	743

Elektrische Anschlusswerte: Schukostecker, dessen Querschnitt mind. 1,5mm² (besser 2,5mm²) beträgt. Die vorgeschaltete Sicherung beträgt 16 Ampere.

Achtung: Kühlgeräte benötigen eine ausreichende Betriebsspannung. Um dieses zu gewährleisten, sollte die Absicherung der Stromzufuhr großzügig ausgelegt sein. Bei Leitungslängen von mehr als 20m ist mit Leistungsverlusten zu rechnen.